



Patch Note
ACUBE FILECTRL
보안 패치(일반)



2018.05.25

삼성 SDS

AcubeFileCtrl 보안 패치 방법

ACUBE EP 5.0

- 1) 웹서버의 ACUBEFileCtrl.cab 파일을 패치합니다. 기존 파일 백업 (파일명 변경) 후 동일 경로 패치파일 업로드
 - 패치 경로 : <루트 디렉토리>/ep/ep_web/EP/htdocs/activex/cabfiles/ACUBEFileCtrl(V2.3.0.4).cab
- 2) WAS 서버의 설정 파일에 명시된 ActiveX 버전값을 2,3,0,4 으로 변경합니다.
 - 설정 파일 : <루트 디렉토리>/ep/ep_lib/classes/properties/Application.xml

```
<SFTP_VERSION>  
    <DESCRIPTION>SFTP_VERSION</DESCRIPTION>  
    <VALUE>2,3,0,4</VALUE>  
</SFTP_VERSION>
```
- 3) WAS 서버를 재기동 합니다.
- 4) 사용자가 첨부하는 기능이 있는 화면(예:게시물 등록)을 사용할 때 보안 강화된 ActiveX 가 설치됩니다.

AcubeFileCtrl 보안 패치 방법

ACUBE EP 6.0

- 1) 웹서버의 ACUBEFileCtrl.cab 파일을 패치합니다.
 - 패치 경로 : <루트 디렉토리>/luxor/ref/plugins/ACUBEFileCtrl(V2.3.0.4).cab
- 2) 웹서버의 스크립트 파일에 명시된 ActiveX 버전값을 2,3,0,4 으로 변경합니다.
 - 스크립트 파일 : <루트 디렉토리>/luxor/ref/js/attachment/[attachment.js](#)
pluginLoad : function(id){

...
var FileWiz_Version = '2,3,0,4';
- 3) 사용자가 첨부하는 기능이 있는 화면(예:게시물 등록)을 사용할 때 보안 강화된 ActiveX 가 설치됩니다.

AcubeFileCtrl 보안 패치 방법

ACUBE IAM 5.0

1) 웹서버에 설치 파일을 업로드합니다.

- 업로드 경로 : <루트 디렉토리>/web/ref/cabfile/**AcubeFileCtrl(V2.3.0.4).cab**

2) 웹서버의 스크립트 파일에 명시된 ActiveX 버전값을 **2,3,0,4** 으로 변경합니다.

- 스크립트 : <루트 디렉토리>/web/ref/js/attachment.js

```
his.ocxElement.codeBase = '/acube/ref/cabfile/AcubeFileCtrl(V2.3.0.4).cab#version=2,3,0,4';
```

- 스크립트 : <루트 디렉토리>/web/ref/js/org/filewizard/FileWizardCtrl.js

```
codeBase="/acube/ref/cabfile/AcubeFileCtrl(V2.3.0.4).cab#version=2,3,0,4"
```

3) 설정파일을 수정합니다.

- 파일: <루트 디렉토리>/web/WEB-INF/classes/resource/application/Common.xml

```
<variable name="CAB_FILE_NAME">AcubeFileCtrl(V2.3.0.4).cab</variable>
```

```
<variable name="CAB_FILE_VERSION">2,3,0,4</variable>
```

4) WAS 서버를 재기동 합니다.

5) 사용자가 첨부하는 기능이 있는 화면을 사용할 때 보안 강화된 ActiveX 가 설치됩니다.

AcubeFileCtrl 보안 패치 방법

ACUBE IAM 6.0

- 1) 웹서버에 설치 파일을 업로드합니다.
 - 업로드 경로 : <루트 디렉토리>/web/ref/cabfile/**AcubeFileCtrl(V2.3.0.4).cab**
- 2) 웹서버의 스크립트 파일에 명시된 ActiveX 버전값을 **2,3,0,4** 으로 변경합니다.
 - 스크립트 : <루트 디렉토리>/web/ref/js/attachment.js

```
his.ocxElement.codeBase = '/acube/ref/cabfile/AcubeFileCtrl(V2.3.0.4).cab#version=2,3,0,4';
```
 - 스크립트 : <루트 디렉토리>/web/ref/js/org/filewizard/FileWizardCtrl.js

```
var cab_version = '2,3,0,4';  
var plugin_version = '2,3,0,4';
```
- 3) 설정파일을 수정합니다.
 - 파일: <루트 디렉토리>/web/WEB-INF/classes/resource/application/Common.xml

```
<variable name="CAB_FILE_NAME">AcubeFileCtrl(V2.3.0.4).cab</variable>  
<variable name="CAB_FILE_VERSION">2,3,0,4</variable>
```
- 4) WAS 서버를 재기동 합니다.
- 5) 사용자가 첨부하는 기능이 있는 화면을 사용할 때 보안 강화된 ActiveX 가 설치됩니다.

AcubeFileCtrl 보안 패치 방법

ACUBE KM

- 1) 웹서버의 ACUBEFileCtrl(V_2.3.0.4).cab 파일을 패치합니다. (첨부의 ACUBEFileCtrl(V_2.1.9.28).cab 파일명을 ACUBEFileCtrl(V_2.3.0.4).cab 로 변경하여 업로드)
 - 패치 경로 : <루트 디렉토리>/km/km_web/km/htdocs/include/cabfiles/**ACUBEFileCtrl(V2.3.0.4).cab**
- 2) WAS 서버의 설정 파일에 명시된 cabversion 버전값을 2,3,0,4 로 변경합니다.
 - 설정 파일 : <루트 디렉토리>/km/km_was/km/config/**config.xml**

```
<!-- 첨부OCX Version -->  
  
<property name="cabversion" value="2,3,0,4"/>
```
- 3) WAS 서버를 재기동 합니다.
- 4) 사용자가 첨부하는 기능이 있는 화면을 사용할 때 보안 강화된 ActiveX 가 설치됩니다.

AcubeFileCtrl 보안 패치 방법

ACUBE BPM 5.0, 6.0

- 1) 웹서버의 ACUBEFileCtrl.cab, ACUBEFileCtrl.exe 파일을 패치합니다.
 - 패치 경로 : <루트 디렉토리>/web/codebase/ACUBEFileCtrl(V2.3.0.4).cab
<루트 디렉토리>/web/codebase/ACUBEFileCtrl(V2.3.0.4).exe
- 2) 웹서버의 스크립트 파일에 명시된 ActiveX 버전값을 2,3,0,4 으로 변경합니다.
 - 스크립트 파일 : <루트 디렉토리>/js/activex.js
codebase= " /bpm/codebase/ACUBEFileCtrl(V2.3.0.4).cab#version=2,3,0,4“
- 3) BPM.properties 설정을 수정합니다
 - BPM.properties
SFTP_CAB=ACUBEFileCtrl(V2.3.0.4).cab
SFTP_VERSION=2.3.0.4
- 4) WAS, EXECUTOR 서비스를 재기동 한다.
- 5) 사용자가 첨부하는 기능이 있는 화면을 사용할 때 보안 강화된 ActiveX 가 설치됩니다.

AcubeFileCtrl 보안 패치 방법

ACUBE BPM 6.1

- 1) 웹서버의 ACUBEFileCtrl.cab, ACUBEFileCtrl.exe 파일을 패치합니다.
 - 패치 경로 : <루트 디렉토리>/web/codebase/ACUBEFileCtrl(V2.3.0.4).cab
<루트 디렉토리>/web/codebase/ACUBEFileCtrl(V2.3.0.4).exe
- 2) 웹서버의 스크립트 파일에 명시된 ActiveX 버전값을 2,3,0,4 으로 변경합니다.
 - config 파일 : <루트 디렉토리>/WEB-INF/classes/config/BPM-config.xml
<version override="SFTP_VERSION"><![CDATA[2,3,0,4]]></version>
 - 스크립트 파일 : <루트 디렉토리>/js/activex.js
codeBase="/bpm/codebase/ACUBEFileCtrl.cab#version=2,3,0,4"
 - 스크립트 파일 : /ref/js/bpm-common.1.0.0.js
CreateFileWizControl function 의 코드 수정
var version = '2,3,0,4';
- 3) WAS 를 재기동 한다.
- 4) 사용자가 첨부하는 기능이 있는 화면을 사용할 때 보안 강화된 ActiveX 가 설치됩니다.

AcubeFileCtrl 보안 패치 방법

ACUBE DM

1) WAS 서버의 JSP 파일에 명시된 ActiveX 버전값을 2,3,0,4 로 변경합니다.

- 소스 파일 : <루트 디렉토리>/dm/j2ee/dm/jsp/att_wiz.jsp

- 수정 전 : 1405 Line

```
codeBase="<%=ENV%>/activex/filewiz/ACUBEFileCtrl(V_1.0.5.6).cab#version=1,0,5,6" VIEWASTEXT>
```

- 수정 후 : 1405 Line

```
codeBase="<%=ENV%>/activex/filewiz/ACUBEFileCtrl(V2.3.0.4).cab#version=2,3,0,4" VIEWASTEXT>
```

2) WAS 서버를 재기동 합니다.

3) 사용자가 첨부하는 기능이 있는 화면(예:문서 등록)을 사용할 때 보안 강화된 ActiveX 가 설치됩니다.

AcubeFileCtrl 보안 패치 방법

ACUBE ADRM

1) 웹서버에 설치 파일을 업로드합니다.

- 업로드 경로 : <루트 디렉토리>/web/ref_adrm/cabfile/**AcubeFileCtrl(V2.3.0.4).cab**

2) 웹서버의 스크립트 파일에 명시된 ActiveX 버전값을 **2,3,0,4** 으로 변경합니다.

- 스크립트 : <루트 디렉토리>/web/ref/js/attachment.js

```
his.ocxElement.codeBase = '/acube/ref/cabfile/AcubeFileCtrl(V2.3.0.4).cab#version=2,3,0,4';
```

- 스크립트 : <루트 디렉토리>/web/ref/js/org/filewizard/FileWizardCtrl.js

```
codeBase="/acube/ref/cabfile/AcubeFileCtrl(V2.3.0.4).cab#version=2,3,0,4"
```

3) 설정파일을 수정합니다.

- 파일: <루트 디렉토리>/web/WEB-INF/classes/resource/application/Common.xml

```
<variable name="CAB_FILE_NAME">AcubeFileCtrl(V2.3.0.4).cab</variable>
```

```
<variable name="CAB_FILE_VERSION">2,3,0,4</variable>
```

4) WAS를 재기동 한다.

5) 사용자가 첨부하는 기능이 있는 화면을 사용할 때 보안 강화된 ActiveX 가 설치됩니다.

SAMSUNG SDS

Realize your vision

www.samsungsds.com